



Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning

P3-mip TK

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Handelsnavn: P3-mip TK PR-nr.: 1239727

Anvendelse: Rengøringsmiddel til industriel brug

Leverandør: Ecolab ApS.
Carl Jacobsens Vej 29-37,
2500 Valby,
Danmark.

Telefon: 36 15 85 85

Nødtelefon: 36 15 85 85

2. Sammensætning - oplysning om indholdsstoffer

Betegnelse	EINECS-nr.	Indhold	Klassificering
EDTA, Na-salt	200-573-9	5.0 - 15.0%	Xn;R22, R36
Kaliumhydroxid	215-181-3	15.0 - 30.0%	C;R35 Xn;R22
Natriumhydroxid	215-185-5	5.0 - 15.0%	C;R35

R-sætninger i fuld tekst er gengivet under punkt 16

3. Fareidentifikation

Mennesker: Alvorlig ætsningsfare ved kontakt med huden og øjnene. Ætsningen trænger dybt ind i vævet og bemærkes ofte først efter et stykke tid. Alvorlig risiko for varige synsskader.

Miljø: Se punkt 12

4. Førstehjælpsforanstaltninger

- Øjenkontakt:** Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Fjern ikke eventuelle kontaktlinser før der er skyllet i mindst 2 minutter. Søg øjeblikkelig lægehjælp. Fortsæt skylning under transport. Omgående lægehjælp er nødvendigt.
- Hudkontakt:** Skyl straks med rigeligt vand. Fjern tilsmudset tøj. Søg læge.
- Indånding:** Frisk luft og hvile. Ved vedvarende gener kontakt læge.
- Indtagelse:** Skyl munden grundigt – vandet spyttes ud. Drik rigeligt vand for fortynding. Undgå opkastning. Søg læge. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne.

Medbring denne dokumentation til læge/skadestue eller hav den ved hånden hvis læge kontaktes.

5. Brandbekæmpelse

- Slukningsmidler:** Foreneligt med alle almindelige slukningsmidler.
- Specielle brandslukningsprocedurer:** Fjern produkt hvis muligt.
-

6. Forholdsregler for udslip ved uheld

Begræns udslip til kloak eller omgivende miljø ved inddæmning eller opsamling med sugende materiale. Skyl efter med vand. Spild bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser, f.eks. aflevering på modtagestation for kemikalieaffald. Se endvidere punkt 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring

- Håndtering:** Må ikke blandes med sure produkter.
- Opbevaring:** Opbevares i tillukket originalemballage. Opbevares så ukontrolleret sammenblanding undgås med mindre der ved opbevaringen på anden måde er taget hensyn til produktets reaktivitet (se punkt 10). Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lign. Der skal være mulighed for opsamling af spild/lækage (f.eks. med bakker).

8. Eksponeringskontrol - personlige værnemidler

Betegnelse	EINECS-nr.	Grænseværdi	Reference
Natriumhydroxid	215-185-5	2 mg/m ³ , L	Arbejdstilsynets grænseværdiliste
Kaliumhydroxid	215-181-3	2 mg/m ³ , L	Arbejdstilsynets grænseværdiliste

Ved forskriftsmæssig brug er overvågningsprocedurer til overholdelse af grænseværdier ikke nødvendige.

Anvend egnede beskyttelseshandsker af plast eller gummi f.eks. nitril eller neopren (EN 374, klasse 2, gennemtrængningstid over 30 minutter). Anvend beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm (DS/EN 166) samt syrefast forklæde (EN 463, type 6). Smør huden jævnligt med plejende creme/lotion, så den ikke tørrer ud. Der skal være adgang til øjenskyll og rigeligt vand.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Form:	Væske
Farve:	Brunlig
Vægtfylde:	1,47 – 1,51
pH-værdi (koncentreret):	>13
pH-værdi (1% opløsning):	12,3 – 13,3

10. Stabilitet og reaktivitet

Udvikler varme ved kontakt med sure stoffer, risiko for stødkogning (opsprøjt).

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Øjenkontakt:	Ætsende, risiko for alvorlig øjenskade.
Hudkontakt:	Ætsende.
Indånding:	Indånding af aerosoler kan ætse åndedrætsorganerne. Risiko for lungeskade ved høj dosis.
Indtagelse:	Ætsende - kan forårsage opkastninger og ubehag

12. Miljøoplysninger

Produktet indeholder organiske stoffer som ikke skal miljøfareklassificeres, men er langsomt nedbrydelige. Produktet indeholder EDTA, som kan mobilisere tungmetaller fra slam og derved skabe uønskede virkninger i vandmiljøet

13. Bortskaffelse

Bortskaffes ifølge myndighedernes forskrifter, f.eks ved aflevering på modtagestation for kemikalieaffald. KK-affaldsgruppe: H Affaldskort: 1.11.

14. Transportoplysninger

Fareklasse: Klasse 8
Proper shipping name: Caustic alkali liquid, n.o.s. (sodium hydroxide, potassium hydroxide)
UN-No.: 1719
Packaging group: II
Others: EmS F-A, S-B, LABEL 8
Marine pollutant: No

15. Oplysninger om regulering

Faremærkning:



Ætsende (C)

Indeholder: Kaliumhydroxid, natriumhydroxid
R-sætninger: R35: Alvorlig ætsningsfare.
S-sætninger: S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S36/37/39: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.
S45: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.
Regulering: Klassificeret iht. 'Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter'.
Kommentarer: Krav om særlig uddannelse: Ingen særlige, bør dog kun anvendes af personer der er nøje instrueret om produktets farlige egenskaber.

16. Andre oplysninger

Brugers notater: Deklaration iht. 648/2004/EEC: EDTA 5.0 - 15.0%, Fosfonater < 5.0%,

Anvendelsesbegrænsninger: Anvendelsesbegrænsninger for unge under 18 år, jvf. Arbejdsministeriets 'Bekendtgørelse om unges arbejde' med senere ændringer.

R sætninger som forekommer i pkt. 2: R22: Farlig ved indtagelse. R35: Alvorlig ætsningsfare. R36: Irriterer øjnene.

Udfærdiget af: Lars Houborg

Udfærdiget d.: 09-10-2005

Erstatter: 23-10-2003

Ændringer i: 14,16

Angivelserne i dette sikkerhedsdatablad baserer sig på vor nuværende viden.